



发电机组主要参数Основные параметры генераторной установки			
品牌/型号/Марка / Модель	SanyPower/SP-500YC	电压/ Напряжение	400V/230V
备用功率/容量/ Резервная мощность / емкость	550kW/687.5kVA	频率/ частота	50HZ
常用功率/容量/ Общая мощность / емкость	500kW/625kVA	电流/ сила тока	900A
噪音 dB/Уровень шума дБ	7 米内 75 分贝/75 дБ в пределах 7 метров	转速/ Скорость вращения	1500r/min
加热器/ Нагреватель	标配/ Стандарт	燃油过滤器 /Топливный фильтр	标配/Стандарт
ATS/ABP	标配/Стандарт	油箱容量 /Емкость бака	700L
生产商Производитель	湖南斯宝尔新能源有限公司 Компания Hunan Sibaoer New Energy Co., Ltd.		
发动机技术参数Технические параметры двигателя			
品牌/型号/Марка / Модель	玉柴 YUCHAI/YC6TD840-D31		
形式形式	垂直式, 直列式, с водяным охлаждением, четырехтактный		
进气方式	中间冷却器 强制风冷		
缸数	Г-образный 6-цилиндровый четырехтактный двигатель		
缸径 × 行程 мм	152×180 (mm)		
排量	19.598L		
压缩比	14: 1		
1小时功率 (kW)	616		
100% (基本功率) 油耗	144L/h		
75% (基本功率) 油耗	108L/h		

расход топлива 50% (основная мощность)	74L/h
Общий объем масла Л	55
Охлаждающая жидкость Л	130
Соотношение двигатель-топливо %	≤0.1
Способ запуска	DC24VЭлектрический пуск

发电机参数Параметры генератора

品牌/型号/Марка / Модель	SanyPower/SP-354FS-1
Номер фазы	3
Способ монтажа	Трехфазная четырехпроводная Y-образная обмотка
Коэффициент мощности	0.8
Уровень защиты	IP23
Способ возбуждения	Бесщеточный самовозбуждающийся
Класс изоляции / класс повышения температуры	H/H
Телефонный импакт-фактор TIF	<50
Коэффициент телефонной гармоники THF	<2%
Мощность генератора	625kVA
напряжение	50V



控制系统система управления

1. Жидкокристаллический ЖК-дисплей 132x64 с подсветкой, отображается на четырех языках (упрощенный китайский, английский, испанский и русский) и управляется нажатием кнопки.;	
2. Использование силиконовых панелей и кнопок, сильная способность адаптироваться к высокой и низкой температуре окружающей среды;	
3. Он имеет функции защиты от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по частоте, пониженной частоты и перегрузки по току.;	
4. Функции управления и защиты: реализуйте функции автоматического запуска / остановки дизель-генераторных установок, закрытия и закрытия ворот (переключение ATS) и идеальной защиты от индикации неисправностей.;	
5. Сбор и отображение трехфазного напряжения, трехфазного тока, частоты и параметров мощности	

中国工厂--乌兹别克斯坦直销点

柴油发电机组厂家直
销
售后更有保障

СЕТИ/выработки электроэнергии;			
机组尺寸Размер единицы измерения			
длина4800(mm)	ширина1800(mm)	высота2300(mm)	вес5150(kg)
			